



1.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu IMPERIAL 800 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
2.	Producent, adres:	Windows 2000 E. Domaszk, E. Głowczewski sp. J ul. Sobieskiego 23; 84-230 Rumia
3.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:	J.w.
4.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 3
5.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	PN-EN 14351-1+A1:2010
6.	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Zespół Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej, Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych, Laboratorium Izolacji Termicznych (Europejska Jednostka Notyfikacyjna Nr. 1488) ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa
	Numery raportów z badań	Raport z badań Nr LK00-0893/13/R53NK Raport z badań Nr LFS10-0893/10/R10NF
7.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	E2400 (2000Pa) C ≤1/300	PN-EN 14351-1+A1
Wodoszczelność nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	8A 450(Pa)	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa (m ³ /h*m ²) lub (m ³ *h*m)	4 600 Pa 3m ³ /h*m ² 0,75 m ³ /h*m	
Przenikalność cieplna	1,1	
Właściwości akustyczne Rw(C;Ctr)	Rw =32(-2;-6)	
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	53	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	

8. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt.2

W imieniu producenta podpisał(-a):

WINDOWS 2000
E. Domaszk, E. Głowczewski Sp.j.
84-230 RUMIA, ul. Sobieskiego 23
tel. +48 58 671-90-80, fax. +48 58 671-07-13
NIP 958-09-18-215, Regon 191286070